

ELEKTRISCH

| | |
|-------------------|---|
| Input | 3 x 400VAC + N 230VAC |
| Daisy chain | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beveiliging | <ul style="list-style-type: none"> • Zekeringen 32A • Differentieel 30 mA Type A • 6 mA DC spoel |
| Aantal laadpunten | 2 |
| Laadvermogen | <ul style="list-style-type: none"> • 22 kW (3 x 400VAC + N) • 7,4 kW (230VAC) |
| Laadmode | Mode 3 per IEC61851 |
| Energiemeter | MID klasse B gecertificeerd |

MECHANISCH

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Afmetingen (H x B x D) | 1525 mm x 745 mm x 375 mm |
| Gewicht | ± 45 kg |
| IP | IP44 |
| IK | IK10 |
| Materiaal | Rubber |
| Beschikbare kleuren | Zwart |
| Sokkel | Ja |
| Type outlet | Type 2 |

STANDAARDEN

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| EV laadstandaarden | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 |
|--------------------|-----------------------------|

COMMUNICATIE EN INTERFACES

| | |
|------------------------|---------------------|
| Status indicatie | RGB LED |
| Activatie methode | Plug & charge, RFID |
| Communicatie interface | 4G & Ethernet |
| Communicatie protocol | OCPP 1.6 JSON |