

ELEKTRISCH

Input	3 x 400V + N 230V
Daisy chain	Ja
Frequentie	50 Hz
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Zekeringen 16A • Differentieel 30 mA Type A • 6 mA DC spoel
Aantal laadpunten	2
Laadvermogen	<ul style="list-style-type: none"> • 11 kW (3 x 400VAC + N) • 3,7 kW (230VAC)
Laadmode	Mode 3 per IEC61851
Energiemeter	MID klasse B gecertificeerd
Synergrid aansluiting	Ja

MECHANISCH

Afmetingen (H x B x D)	6092 mm x 280mm x 280mm
Gewicht	± 100 kg
IP	IP54
IK	IK10
Materiaal	Staal S235
Beschikbare kleuren	WH (RAL 9016) / BK (RAL 9005) GY (AKZO 900) / CM (CUSTOM MADE)
Type outlet	Type 2

STANDAARDEN

EV laadstandaarden	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
--------------------	-----------------------------

COMMUNICATIE EN INTERFACES

Status indicatie	RGB LED
Activatie methode	Plug & charge, RFID
Communicatie interface	Ethernet
Communicatie protocol	OCPP 1.6 JSON